

KONINKRIJK BELGIË 700859

N^o 700.859



Internationale Klassificatie :

A 47 y

Octrooi ter inzage gelegd op :

18-12-1967

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

UITVINDINGSOCTROOI

De Minister van Economische Zaken

Gezien de octrooiwet van 24 mei 1854 ;

Gezien het proces-verbaal op 3 juli 1967 , te 15 uur 20
bij de Dienst voor de Nijverheidseigendom opgemaakt ;

BESLUIT :

Artikel 1. — Er wordt aan : K.V. CROAN GENERAL INTERNATIONAL S.A.,
Industriepark, Tessenderlo,
vert. door de Bureaus Vander Haeghen te Brussel,

een uitvindingsoctrooi verleend voor : Vloermatje,

Artikel 2. — Dit octrooi wordt hem verleend zonder vooronderzoek, op zijn e'gen
verantwoording, zonder waarborg hetzij voor de wezenlijkheid, de nieuwheid of de ver-
diensten der uitvinding, hetzij voor de nauwkeurigheid der beschrijving, en onverminderd
de rechten van derden.

Bij dit besluit moet het dubbel gevoegd blijven van de beschrijving en van de
tekeningen der uitvinding, door de belanghebbende getekend, en tot staving van zijn
octrooiaanvraag ingediend.

Brussel, de 15 september 1967

BIJ SPECIALE MACHTIGING :

De Directeur-Generaal,

700859

20 653

Db/MJVP

B E S C H R I J V I N G

behorende bij een aanvraag om

uitvindingsoctrooi

ten name van:

N.V. CROWN GENERAL INTERNATIONAL S.A.

betreffende :

"Vloermatje".

700859

-2-

20.653

Db/MJVP

De uitvinding betreft een vloermatje.

Volgens de uitvinding bestaat het vloermatje uit een onderlaag uit volle of schuim polyvinyl chloride of uit schuimrubber bedekt met een laagje polyvinyl chloride en uit een bovenlaag van gebreide en geruwde velours, van nadelvilt of van gelijk eender laagpolig tapijt uit kunstmatige vezels.

Zoals hierboven vermeldt, bestaat de onderlaag uit volle of schuim polyvinyl chloride of uit schuimrubber met een laagje polyvinyl chloride. De bovenlaag bestaat, bij voorkeur, uit een polyamide, zoals Nylon of Perlon.

De gebreide velours, nadelvilt of laagpolig tapijt is rechtstreeks aan de onderlaag vastgehecht, dit wil zeggen zonder tussenkomst van een kleeflaag. Tijdens de fabricatie van de onderlaag op continue wijze, wordt de bovenlaag op de onderlaag aangebracht, wanneer deze nog in een ongeharde staat is. Daarbij bekomt men een uitstekende vasthechting van beide lagen. Het is nochtans ook mogelijk de bovenlaag aan de onderlaag door middel van een kleefstof vast te hechten. De textile bovenlaag wordt op continue wijze verbonden met de onderlaag. Van de aldus bekomen rollen of platen worden matjes gesneden in verschillende maten.

Een als decoratief bedoelde afboording wordt bekomen door, na het vervaardigen van het matje, er

romdom, op enige afstand van de eigenlijke boord, een dikke lijn van bijvoorbeeld 4 à 5 mm breedte, in de textiele bovenlaag weg te smelten, door impuls lassen. Andere decoratieve of publicitaire motieven, zoals tekeningen, inschrijvingen en beelden kunnen op dezelfde manier worden bekomen.

De matjes volgens de uitvinding hebben het grote voordeel, door de natuur van de onderlaag en door de innige binding met de bovenlaag, geen speciale af- of omzoming nodig te hebben, terwijl de motieven, die op deze matjes op de boven beschreven manier gevormd worden, permanent zijn.

De vorm en de afmetingen van de matjes volgens de uitvinding kunnen variëren. Zo kunnen deze matjes vierkantig, rechthoekig of cirkel- of ovaalvormig zijn.

De bovenlaag en eventueel ook de onderlaag van de matjes kunnen in verschillende kleuren verwezenlijkt worden, waarbij ook de textiele bovenlaag in één of meer kleuren kan zijn.

De dikte van de twee lagen van de matjes volgens de uitvinding kan ook in hoge mate variëren, naar gelang de toepassingsomstandigheden (namelijk gewenste soepelheid en elasticiteit).

CONCLUSIES.


- 1.- Vloermatje met het kenmerk dat het bestaat uit (1) een onderlaag uit volle of schuim polyvinyl chloride of uit schuimrubber bedekt met een laagje volle polyvinyl chloride, en (2) een bovenlaag van gebreide en geruwde velours of nadelvilt of gelijk eender laagpelig tapijt uit kunstmatige vezels.

700859

- 4 -

- 2.- Vloermatje volgens conclusie 1, met het kenmerk dat de bovenlaag uit een polyamide bestaat.
- 3.- Vloermatje volgens conclusie 1, met het kenmerk dat de bovenlaag rechtstreeks aan de onderlaag vastgehecht is tijdens de fabricatie van de onderlaag.
- 4.- Vloermatje volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk dat de bovenlaag met een decoratief of publicitair motief voorzien is.
- 5.- Vloermatje volgens conclusie 4, met het kenmerk dat het decoratief motief bestaat uit een binnenkader.
- 6.- Vloermatje volgens conclusie 4 of 5, met het kenmerk dat het decoratief of publicitair motief door insmelten van de bovenlaag, ten minste op een gedeelte van de dikte van deze bovenlaag, op de gewenste plaats of plaatsen bekomen is.
- 7.- Vloermatje zoals hierboven beschreven.

PROCESSE 6 3 Juli 1967
Namens N.V. I. Crown
General Internat
ional S.A.
Namens VAN ER HAEGHEN



4